

pour monture rigide

- Roues increvables, alternative au pneumatique
- Longueur de moyeu conçu pour bon ajustement dans les fourchettes de la monture



Les numéros des produits énumérés sont dans les cases surlignées:

LONGUEUR ET TYPE D'ALÉSAGE	65 MM CENTRÉ		75 MM CENTRÉ	85 MM CENTRÉ	Capacité maximum en kg
ROULEMENT	Roulement à rouleaux	Roulement à billes	Roulement à billes	Roulement à billes	
TAILLE DE L'ALÉSAGE	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	
Nom de la taille des roues	Les Roues VSP peuvent se monter sur des roulettes standards US (comprend un tubulaire pour se monter entre les fourches)				
150 x 50 mm (B.D.R.*=30 mm)		674.163.1330SP			155
200 x 50 (B.D.R.=40mm)		674.207.1330SP			200
Nom de la taille des roues	Pour roulettes spéciales pneumatiques (grande fourche) (comprend 2 bagues aciers pour se monter entre les fourches)				
200 x 65 mm (B.D.R.=50 mm)			675.208.1330TH		200
255 x 75 mm (B.D.R.=70 mm)				649.256.1330TH	250

*B.D.R.=Bande De Roulement



Disponible aussi en roulement à billes de forte charge et en roulement à billes de précision.

avec monture pivotante

- Roues VSP à monture supérieure plate
- Capacité de charge maximum : environ 250 kg
- Monture équipée d'une plaque en acier forgé et plaqué zinc
- Roues pivotantes



Les numéros des produits énumérés sont dans les cases surlignées:

 4.5" x 4" (115 mm x 100 mm)		Hole Diameter 3/8" (9.5mm)		 2.6" - 3" x 3" - 3.6" (67 - 76 mm x 76 - 92)			Capacité maximum en kg
Diamètre	Hauteur de la roue	Déport	Capacité	Pivotante	Rigide	Distance entre les deux fourchettes	
40 Montures Différentes - Roulettes Standards - Roulement à billes							
150 x 50 mm (B.D.R.=30 mm)	195 mm	43 mm	160 kg	160.6743	560.6743	65 mm	160
200 x 50 mm (B.D.R.=40 mm)	235 mm	57 mm	200 kg	160.6744	560.6744	65 mm	200
40 Montures Différentes - Roulettes Standards - Roulement à Rouleaux							
150 x 50 mm (B.D.R.=30 mm)	195 mm	43 mm	160 kg	160.6423	560.6423	65 mm	160
200 x 50 mm (B.D.R.=40 mm)	235 mm	57 mm	200 kg	160.6424	560.6424	65 mm	440
40 Montures Différentes - Pneumatique épais (large espace entre les deux fourchettes) - Roulement à billes							
200 x 65 mm (B.D.R.=50 mm)	235 mm	57 mm	200 kg	450.6754	550.6754	75 mm	450
255 x 75 (B.D.R.=70 mm)	300 mm	80 mm	300 kg	450.6495	550.6495	100 mm	550

*B.D.R.=Bande De Roulement