

ROUES CENTAURE™

Roues pour outils de manutention

DE 150 à 400 MM DE diamètre –
De 60 à 75 mm de longueur de moyeu

- Capacité de charge maximum: environ 500 kg
- Flasques boulonnées pour faciliter l'entretien
- Pneus pleins montés sur des flasques acier zinguée



Les numéros des produits énumérés sont dans les cases surlignées:

LONGUEUR ET TYPE D'ALÉSAGE	60 MM CENTRÉ	60 MM CENTRÉ	75 MM CENTRÉ	
TYPE DE ROULEMENT	Roulement à billes	Roulement à rouleaux	Roulement à rouleaux	Capacité maximum
TAILLE DE L'ALÉSAGE	13 mm, 16 mm et 20 mm	16 mm, 20 mm et 25 mm	20 mm et 25 mm	Kg
ROUES O.D.				
150 x 45 mm (B.D.R.*=30 mm)	746.163.xx0y	745.163.xx06		170
180 x 50 mm (B.D.R.=30 mm)	746.184.xx0y	745.184.xx06		175
200 x 50 mm (B.D.R.=40 mm)	746.207.xx0y	745.207.xx06		200
255 x 50 mm (B.D.R.=40 mm)	736.251.xx0y	735.251.xx06		200
300 x 50 mm (B.D.R.=40 mm)	736.303.xx0y	735.303.xx06		250
355 x 70 mm (B.D.R.=45 mm)			737.360.xx06	450
405 x 75 mm (B.D.R.=45 mm)			737.405.xx06	500

*B.D.R.=Bande De Roulement

Conversion des lettres par des numéros de code :

Diamètre d'alésage	1/2"	5/8"	3/4"	1"
xx (en millimètre)	13	15	19	26

Choix de billes et accessoires	Roulement à billes	Roulement à billes de fortes charges	Roulement à billes de précision	Insert en téflon	Graisneur	Roulement à rouleaux
y	0	HD	SB	3	Z	6

