

Ruedas CENTAURE™ Ruedas Para Manejo de Materiales 6" a 16" de diámetro – 2¼" a 3" de Longitud del Rin

- Capacidad maxima de carga: alrededor de 1,100 libras

Neumáticos de goma maciza montado en Rin de acero cincado atornillados para un fácil mantenimiento.



Los Numeros de producto están subrayados en la tabla:

LONGITUD Y TIPO DE ANILLO	2-1/4" CENTRADO	2-1/4" CENTRADO	3" CENTRADO	Carga máxima (libras)
TIPO DE BALERO	Balero de Bolitas	Balero de Rodillos	Balero de Rodillos	
TAMAÑO DE ANILLO	1/2", 5/8", 3/4"	5/8", 3/4" & 1"	3/4" & 1"	
RUEDA O.D.				
6" x 1-3/4" (Pisada = 1.25")	746.163.xx0y	745.163.xx06		385
7" x 2" (Pisada = 1.25")	746.184.xx0y	745.184.xx06		390
8" x 2" (Pisada = 1.5")	746.207.xx0y	745.207.xx06		440
10" x 2" (Pisada = 1.5")	736.251.xx0y	735.251.xx06		450
12" x 2" (Pisada = 1.5")	736.303.xx0y	735.303.xx06		550
14" x 2-3/4" (Pisada = 1.75")			737.360.xx06	1000
16" x 3" (Pisada = 1.75")			737.405.xx06	1100

Convertir el codigo de Número por letra en la tabla de arriba:

Anillo Ø	1/2"	5/8"	3/4"	1"
xx	13	15	19	26

Balero Y Opcion de Accesorio	Balero de Bolitas	Balero Fuerte de alto Rodamiento	Precision con pieza metalica Balero de Bolitas	Balero de Casquillo Delrin	Gracera	Balero de Rodillos
y	0	HD	SB	3	Z	6

