

ROUES SNAPLOCK II™ **NOUVEAUTÉS !!!** Roues d'Equipements

Mêmes caractéristiques que la
roue SnapLock mais...
Dans une version beaucoup plus légère !

CONFORME AUX EXIGENCES DE LA NORME ANSI Z245.30

- Capacité maximum de charge : 150 kg
- Roues plastiques, surmoulées par du caoutchouc recyclé sur moyeu plastique injecté
- Serrures de broches à ressort dans l'essieu à rainures
- Disponibles en forme économique avec une B.D.R.* intégralement en plastique
- Roues amovibles avec accès au mécanisme de verrouillage



Nouvelle B.D.R. en plastique injecté de caoutchouc

| NOUVELLE ROUE SNAPLOCK TOUT EN PLASTIQUE | | | NOUVEAUTÉS | | Capacité maximum en kg | |
|--|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|-----|
| LONGUEUR ET TYPE DE L'ALÉSAGE | 50 MM DÉPORTÉ | 75 MM DÉPORTÉ | 100 MM DÉPORTÉ | 115 MM DÉPORTÉ | | |
| TYPE DE ROULEMENT | Sans roulement | Sans roulement | Sans roulement | Sans roulement | Capacité maximum en kg | |
| TAILLE DE L'ALÉSAGE | 16 mm, 20 mm et 22 mm | 16 mm, 20 mm et 22 mm | 20 mm et 22 mm | 22 mm | | |
| ROUES O.D. | | | | | | |
| Tout en plastique | 255 x 50 mm (B.D.R.=45 mm) | 794.250.xx1y | 793.250.xx11 | 792.250.xx11 | 791.250.xx11 | 330 |
| | 300 x 50 mm (B.D.R.=45 mm) | 794.300.xx1y | 793.300.xx11 | 792.300.xx11 | 791.300.xx11 | 330 |
| B.D.R. en caoutchouc | 255 x 50 mm (B.D.R.=45 mm) | 694.250.xx1y | 693.250.xx11 | 692.250.xx11 | 691.250.xx11 | 330 |
| | 300 x 50 mm (B.D.R.=45 mm) | 694.300.xx1y | 693.300.xx11 | 692.300.xx11 | 691.300.xx11 | 330 |

Bientôt disponible !

*B.D.R.=Bande De Roulement

| Conversion des lettres par des numéros de code : | | | |
|--|------|------|------|
| Diamètre d'alésage | 5/8" | 3/4" | 7/8" |
| xx (en millimètre) | 15 | 19 | 22 |

| Essieux | | |
|---------|----------|-----------|
| TYPE | 1 | 2 |
| y | SnapLock | Thru-Hole |



Nouvelle B.D.R. uniquement en plastique

