

Ruedas SNAPLOCK II™ *Nuevo producto!!!*

Equipo de Ruedas

Mismas características como el Snaplock –
 Ahora en una versión liviana!
 - Capacidad máxima de carga: alrededor de 330 libras

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE ANSI Z245.30

Rodamiento silencioso de neumáticos de goma sólido montado en un centro de plástico durable

Pin con resorte que se bloquea con el eje.

Disponibles con una pisada de plástico económica Snaplock

Rueda removible con acceso al mecanismo de bloqueo



Nueva rueda "Ventilador" con pisada de goma

| NUEVAS LLANTAS DE PLÁSTICOS SNAPLOCK | | | | | NUEVOS PRODUCTOS | |
|--------------------------------------|---------------------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|-----|
| LONGITUD Y TIPO DE ANILLO | 2" DISPAREJO | 3" DISPAREJO | 4" DISPAREJO | 4-1/2" DISPAREJO | Carga de libras | |
| TIPO DE BALERO | No Balero | No Balero | No Balero | No Balero | | |
| TAMAÑO DE ANILLO | 5/8", 3/4" & 7/8" | 5/8", 3/4" & 7/8" | 3/4" & 7/8" | 7/8" | | |
| RUEDAS O.D. | | | | | | |
| Todo plástico | 10" x 2" (Pisada = 1.75") | 794.250.xx1y | 793.250.xx11 | 792.250.xx11 | 791.250.xx11 | 330 |
| | 12" x 2" (Pisada = 1.75") | 794.300.xx1y | 793.300.xx11 | 792.300.xx11 | 791.300.xx11 | 330 |
| Pisada de Goma | 10" x 2" (Pisada = 1.75") | 694.250.xx1y | 693.250.xx11 | 692.250.xx11 | 691.250.xx11 | 330 |
| | 12" x 2" (Pisada = 1.75") | 694.300.xx1y | 693.300.xx11 | 692.300.xx11 | 691.300.xx11 | 330 |
| | | Todo tipo de contenedor añadir separadores | Le queda al contenedor Rehrig Y Ameri-Kart | Le queda al contenedor de Schaefer | Le queda al contenedor de Y Otto | |

Pròximamente!

Convertir el código de Número por letra en la tabla de arriba:

| Anillo Ø | 5/8" | 3/4" | 7/8" |
|----------|------|------|------|
| xx | 15 | 19 | 22 |

Stilo del eje

| TIPO | 1 | 2 |
|------|----------|-----------|
| y | SnapLock | Thru-Hole |



Nueva rueda "Ventilador" Todo plástico

