

Ruedas **SNAPLOCK™**

Equipo de Ruedas

**6" a 12" de diámetro –
2" a 4½" de longitud del Rin**

- Ruedas para Contenedores de residuos residenciales
- Capacidad maxima de carga: alrededor de 330 libras

Rodamiento silencioso de neumáticos de goma solido montado en un centro de plástico durable.

rin de polypro resistente a los impactos

Pin con resorte que se bloquea con el eje.

Versión de Thru Hole disponible para longitud del eje 2"



Los Numeros de producto estàn subrayados en la tabla :

LONGITUD Y TIPO DE ANILLO	2" DISPAREJO	2-5/8" DISPAREJO	3" DISPAREJO	3-3/4" DISPAREJO	4" DISPAREJO	4-1/2" DISPAREJO	Carga máxima (libras)
TIPO DE BALERO	No Balero	No Balero	No Balero	No Balero	No Balero	No Balero	
TAMAÑO DE ANILLO	5/8", 3/4" & 7/8"	5/8", 3/4" & 7/8"	5/8", 3/4" & 7/8"	5/8" & 7/8"	3/4" & 7/8"	3/4" & 7/8"	
RUEDAS O.D.							
6" x 1-3/4" (Pisada = 1.25")		<u>682.163.xx11</u> <u>682.163.xx12</u>		<u>681.163.xx11</u>			330
8" x 2" (Pisada = 1.25")		<u>682.201.xx11</u> <u>682.201.xx12</u>		<u>681.201.xx11</u>			330
10" x 2" (Pisada = 1.5")	<u>688.236.xx11</u> <u>688.236.xx12</u>		<u>689.236.xx11</u>				330
12" x 2" (Pisada = 1.25")	<u>687.294.xx11</u> <u>687.294.xx12</u>		<u>686.294.xx11</u>				330
10" x 2" (Pisada = 2.0")			618.261.1912 (3/4")		<u>619.261.xx12</u>	620.261.2212	330
12" x 2" (Pisada = 2.0")			618.308.1912 (3/4")		<u>619.308.xx12</u>	620.308.2212	330
	Todo tipo de contenedor añadir separadores	Le queda al contenedor de Rehrig y otros mas	Le queda al contenedor de Rehrig Y Ameri-Kart	Le queda al cotenedor de Schaefer, IPL Y Otto	Le queda a cotenedor de Schaefer	Le queda acotenedor de IPL Y Otto	

SKU son los agujero en medio del hoyo del tubo plano (TH), para montarlo en el eje recto.

Convertir el codigo de Número por letra en la tabla de arriba:

Anillo Ø	5/8"	3/4"	7/8"
xx	16	19	22

Stilo del eje

TIPO	1	2
y	SnapLock	Thru-Hole

NUEVO PRODUCTO



6" SnapLock



Ruedas SNAPLOCK II™ Nuevo producto!!!

Equipo de Ruedas

Mismas características como el Snaplock –
 Ahora en una versión liviana!
 - Capacidad máxima de carga: alrededor de 330 libras

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE ANSI Z245.30

Rodamiento silencioso de neumáticos de goma solido montado en un centro de plástico durable

Pin con resorte que se bloquea con el eje.

Disponibile con una pisada de plástico económica Snaplock

Rueda removible con acceso al mecanismo de bloqueo



Nueva rueda "Ventilador" con pisada de goma

NUEVAS LLANTAS DE PLÁSTICOS SNAPLOCK					NUEVOS PRODUCTOS	
LONGITUD Y TIPO DE ANILLO	2" DISPAREJO	3" DISPAREJO	4" DISPAREJO	4-1/2" DISPAREJO		
TIPO DE BALERO	No Balero	No Balero	No Balero	No Balero		Carga de libras
TAMAÑO DE ANILLO	5/8", 3/4" & 7/8"	5/8", 3/4" & 7/8"	3/4" & 7/8"	7/8"		
RUEDAS O.D.						
Todo plástico	10" x 2" (Pisada = 1.75")	794.250.xx1y	793.250.xx11	792.250.xx11	791.250.xx11	330
	12" x 2" (Pisada = 1.75")	794.300.xx1y	793.300.xx11	792.300.xx11	791.300.xx11	330
Pisada de Goma	10" x 2" (Pisada = 1.75")	694.250.xx1y	693.250.xx11	692.250.xx11	691.250.xx11	330
	12" x 2" (Pisada = 1.75")	694.300.xx1y	693.300.xx11	692.300.xx11	691.300.xx11	330
	Todo tipo de contenedor añadir separadores	Le queda al contenedor Rehrig Y Ameri-Kart	Le queda al contenedor de Schaefer	Le queda al contenedor de Y Otto		

} Próximamente!

Convertir el código de Número por letra en la tabla de arriba:

Anillo Ø	5/8"	3/4"	7/8"
xx	15	19	22

Stilo del eje

TIPO	1	2
y	SnapLock	Thru-Hole



Nueva rueda "Ventilador" Todo plástico

