

# ROUES SUPERAM™

## Roues pour outils de manutention

DE 150 À 400 MM diamètre –

De 57 à 75 mm de longueur de moyeu

- Capacité de charge maximum: environ 500 kg
- Pneus en caoutchouc pleins munis de moyeux à caisson résistants aux chocs

Les numéros des produits énumérés sont dans les cases surlignées:			NOUVEAUTÉS		Capacité maximum en kg	
LONGUEUR ET TYPE DE L'ALÉSAGE	55 MM MOYEU À AILETTES DÉPORTÉ	60 MM MOYEU À CAISSON CENTRÉ	75 MM CENTRÉ			
TYPE DE ROULEMENT	Roulement à billes et en téflon	Sans roulement	Roulement à billes et en téflon	Roulement à rouleaux		
TAILLE DE L'ALÉSAGE	13 mm, 18 mm, 20 mm & 25 mm (Uniquement téflon)	20 mm jusqu'au trou seulement	13 mm, 18 mm, 20 mm & 25 mm (Uniquement téflon)	20 mm et 25 mm		
ROUES O.D.						
MOYEU À CAISSON GRIS	150 x 45 mm (B.D.R.*=30 mm)	668.163.xx3y			175	
	180 x 50 mm (B.D.R.=30 mm)	668.184.xx3y			175	
	200 x 50 mm (B.D.R.=40 mm)	668.207.xx3y			200	
	200 x 65 mm (B.D.R.=50 mm)	668.208.xx3y			200	
	255 x 50 mm (B.D.R.=45 mm)	668.255.xx3y			230	
	255 x 70 mm (B.D.R.=50 mm)	668.254.xx3y			250	
MOYEU À CAISSON NOIRS	255 x 75 mm (B.D.R. = 70 mm)	668.256.xx3y			300	
	255 x 50 mm profile mince (B.D.R. = 45 mm)		616.261.191		300	
	305 x 50 mm (B.D.R. = 50 mm)		616.308.191		340	
	305 x 75 mm (B.D.R. = 70 mm)		616.306.191		390	
	355 x 70 mm (B.D.R. = 45 mm)			621.360.xx1y	622.360.xx16Z	450
	405 x 75 mm (B.D.R. = 45 mm)			621.405.xx1y	622.405.xx16Z	500

\*B.D.R.=Bande De Roulement

### Conversion des lettres par des numéros de code :

Diamètre d'alésage	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 3/8" Alésage simple
xx (en milimètre)	13	15	19	26	35

Choix de billes et accessoires	Roulement à billes	Roulement à billes de fortes charges	Roulement à billes de précision	Insert en téflon	Graisseur	Roulement à rouleaux	Insert en téflon droit	Tubulaire	Insert en acier
y	0	HD	SB	3	Z	6	ST	SP	TH

