

Ruedas SUPERAM™

Ruedas De Manejo De Materiales

6" a 16" de diámetro –

2¼" a 3" de longitud del Rin

- Capacidad maxima de carga: alrededor de 1,100 libras

Neumáticos de goma maciza montados en rin estilo-mag rugged de polypro resistente a los impactos

Los Numeros de producto están subrayados en la tabla :			NUEVOS PRODUCTOS			
LONGITUD Y TIPO DE ANILLO	2-1/4" DISPAREJO COSTILLA GRUESA	2-3/8" CENTRADO COSTILLA GRUESA	3" CENTRADO			
TIPO DE BALERO	Balero de Casquillo Y Balero de Bola	No Balero	Balero de Casquillo Y Balero de Bola	Balero de Rodillos	Carga máxima (libras)	
TAMAÑO DE ANILLO	1/2", 5/8", 3/4" & 1" (Casquillo solamente)	3/4" solamente en Thru-Hole	1/2", 5/8", 3/4" & 1" (Casquillo solamente)	3/4" & 1"		
RUEDAS O.D.						
RIN MAG GRIS	6" x 1-3/4" (Pisada = 1.25")	<u>668.163.xx3y</u>			385	
	7" x 2" (Pisada = 1.25")	<u>668.184.xx3y</u>			390	
	8" x 2" (Pisada = 1.5")	<u>668.207.xx3y</u>			440	
	8" x 2-1/2" (Pisada = 2.0")	<u>668.208.xx3y</u>			450	
	10" x 2" (Pisada = 1.75")	<u>668.255.xx3y</u>			500	
	10" x 2-3/4" (Pisada = 2.0")	<u>668.254.xx3y</u>			550	
RIN MAG NEGRO	10" x 3" (Pisada = 2.75")	<u>668.256.xx3y</u>			650	
	10" x 2" Perfil delgado (Pisada = 2.75")		<u>616.261.191</u>		650	
	12" x 2" (Pisada = 2.0")		<u>616.308.191</u>		750	
	12" x 3" (Pisada = 2.75")		<u>616.306.191</u>		850	
	14" x 2-3/4" (Pisada = 1.75")			<u>621.360.xx1y</u>	<u>622.360.xx16Z</u>	1000
	16" x 3" (Pisada = 1.75")			<u>621.405.xx1y</u>	<u>622.405.xx16Z</u>	1100



Convertir el codigo de Número por letra en la tabla de arriba:

Anillo Ø	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 3/8" Anillo plano
xx	13	15	19	26	35

Balero Y Opcion de Accesorio	Balero de Bolitas	Balero Fuerte de alto Rodamiento	Precision con pieza metalica Balero de Bolitas	Balero de Casquillo Delrin	Gracera	Balero de Rodillos	Balero de plastico Recto	Llave	Tapa para el eje del balero de casquillo
y	0	HD	SB	3	Z	6	ST	SP	TH

