

Ruedas URATECH™

10" a 16" de diámetro –

1½" a 2⅝" de longitud del Rin

Ruedas Imperforables

- Capacidad máxima de carga: alrededor de 550 libras

Neumáticos de espuma sólida montada en rin rugoso de polypro resistente a los impactos



14" y 16" Rueda con Bordes

Los Numeros de producto están subrayados en la tabla :

NUEVOS PRODUCTOS

| LONGITUD Y TIPO DE ANILLO | 2-1/4"CENTRADO | 2-1/4"DISPAREJO COSTILLA GRUESA | 2-1/4" DISPAREJO COSTILLA GRUESA | 2-1/4" CENTRADO COSTILLA DELGADA | 2-3/8" CENTRADO COSTILLA GRUESA | 2-5/8" DISPAREJO COSTILLA DELGADA | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| TIPO DE BALERO | Balero de Rodillos | Balero de Casquillo Y Balero de Bola | Balero de Casquillo Y Balero de Bola | Balero de Casquillo O Balero de Bola | No Balero | Balero de Casquillo O Balero de Bola | Carga máxima (libras) |
| TAMAÑO DE ANILLO | 5/8", 3/4" & 1" | 1/2", 5/8", 3/4" & 1" (Casquillo) | 1/2", 5/8", 3/4" & 1" (Casquillo solamente) | 1/2", 5/8", 3/4" & 1" (Casquillo) | 3/4" solamente en Thru-Hole) | 1/2", 5/8", 3/4" & 1" (Casquillo) | lbs |
| Banda de la Rueda | RUEDAS O.D. | | | | | | |
| Bordes | 10" x 3" (Pisada = 2.5") | 648.260.xx3y | 668.260.xx3y | 643.260.xx3y | | | 350 |
| Diente de Sierra | 10" x 3" (Pisada = 2.5") | 648.262.xx3y | 668.262.xx3y | 643.262.xx3y | | | 450 |
| Diente de Sierra | 10" x 4" (Pisada = 3.0") | 648.264.xx3y | 668.264.xx3y | 643.264.xx3y | | | 550 |
| Bordes | 12" x 3" (Pisada = 2.5") | 642.311.xx36Z | | 646.311.xx3y | 616.311.191* | 647.311.xx3y | 550 |

Convertir el codigo de Número por letra en la tabla de arriba:

| Anillo Ø | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 3/8" Anillo plano |
|----------|------|------|------|----|---------------------|
| xx | 13 | 15 | 19 | 26 | 35 |

| Balero Y Opcion de Accesorio | Balero de Bolitas | Balero Fuerte de alto Rodamiento | Precision con pieza metalica Balero de Bolitas | Balero de Casquillo Delrin | Gracera | Balero de Rodillos | Balero de plastico Recto | Llave | Tapa para el eje del balero de casquillo |
|------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------|--------------------|--------------------------|-------|------------------------------------------|
| y | 0 | HD | SB | 3 | Z | 6 | ST | SP | TH |



Ruedas URATECH™

10" a 16" de diámetro – 3" a 3¾" de Longitud del Rin

Ruedas Imperforables

- Capacidad máxima de carga:
alrededor de 550 libras



Pisada de Dientes de Sierra



Pisada con Bordes

Los Numeros de producto están subrayados en la tabla : NUEVOS PRODUCTOS

| LONGITUD Y TIPO DE ANILLO | 3" CENTRADO | | 3-1/4" CENTRADO | | 3-3/4" CENTRADO | Carga máxima (libras) |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | Balero de Casquillo Y Balero de Bola | Balero de Rodillos | Balero de Casquillo Y Balero de Bola | Balero de Rodillos | Balero de Bolitas | |
| TAMAÑO DE ANILLO | 1/2", 5/8", 3/4" & 1" (Casquillo) | 3/4" & 1" | 1/2", 5/8", 3/4" & 1" (Casquillo) | 3/4" & 1" | 3/4" | |
| Banda de la Rueda | RUEDAS S O.D. | | | | | |
| Bordes | 10" x 3" (Pisada = 2.5") | | <u>644.260.xx3y</u> | | <u>649.260.xx3y</u> | 350 |
| Diente de Sierra | 10" x 3" (Pisada = 2.5") | | <u>644.262.xx3y</u> | | <u>649.262.xx3y</u> | 450 |
| Diente de Sierra | 10" x 4" (Pisada = 3.0") | | <u>644.264.xx3y</u> | | <u>649.264.xx3y</u> | 550 |
| Bordes | 12" x 3" (Pisada = 2.5") | | <u>644.311.xx3y</u> | <u>645.311.xx36Z</u> | | 550 |
| Bordes | 14" x 3" (Pisada = 3.0") | <u>621.370.xx1y</u> | <u>622.370.xx16Z</u> | | | 550 |
| Bordes | 16" x 3" (Pisada = 3.0") | <u>621.411.xx1y</u> | <u>622.411.xx16Z</u> | | | 550 |

Convertir el código de Número por letra en la tabla de arriba:

| Anillo Ø | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 3/8" Anillo plano |
|----------|------|------|------|----|------------------------|
| xx | 13 | 15 | 19 | 26 | 35 |

| Balero Y Opcion de Accesorio | Balero de Bolitas | Balero Fuerte de alto Rodamiento | Precision con pieza met- alica Balero de Bolitas | Balero de Casquillo Delrin | Gracera | Balero de Rodillos | Balero de plastico Recto | Llave | Tapa para el eje del balero de casquillo |
|------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------|--------------------|--------------------------|-------|------------------------------------------|
| y | 0 | HD | SB | 3 | Z | 6 | ST | SP | TH |

