

ROUES VSP™

DE 150 À 300 MM DE DIAMÈTRE –

De 40 À 60 mm de longueur du moyeu

- Capacité de charge maximum: environ 390 kg
- Pneus en caoutchouc pleins munis de moyeux résistants aux chocs



Les numéros des produits listés sont dans les cases surlignées :

LONGUEUR ET TYPE DE L'ALÉSAGE	40 MM CENTRÉ	45 MM CENTRÉ	60 MM CENTRÉ			60 MM DE MOYEU À AILETTES DÉPORTÉ	Capacité maximum en Kg
TYPE DE ROULEMENT	Roulement à billes et en téflon	Insert en téflon ou roulement à billes	Insert en téflon ou roulement à billes	Roulement à rouleaux	Roulement à rouleaux	Roulement à billes et en téflon	
TAILLE DE L'ALÉSAGE	8 mm, 9.5 mm et 13 mm	13mm, 16 mm, 19 mm & 25 mm (Uniquement)	13mm, 16 mm, 19 mm & 25 mm (Uniquement)	13 mm, 16 mm et 19 mm	16 mm, 19 mm et 25 mm	13mm, 16 mm, 19 mm & 25 mm (Uniquement)	
ROUES O.D.							
150 x 45 mm (B.D.R.* = 32 mm)	640.163.xx3y			642.163.xx36Z		648.163.xx3y	160
180 x 50 mm (B.D.R. = 30 mm)	640.184.xx3y			642.184.xx36Z		648.184.xx3y	180
200 x 50 mm (B.D.R. = 40)	640.207.xx3y			642.207.xx36Z		648.207.xx3y	180
200 x 65 mm (B.D.R. = 50 mm)	640.208.xx3y			642.208.xx36Z		648.208.xx3y	200
255 x 50 mm (B.D.R. = 45 mm)		640.255.xx3y	643.255.xx3y			648.255.xx3y	230
255 x 70 mm (B.D.R. = 50)		640.254.xx3y	643.254.xx3y			648.254.xx3y	250
255 x 75 mm (B.D.R. = 70 mm)		640.256.xx3y	643.256.xx3y			648.256.xx3y	300
255 x 50mm Profile fin					642.261.xx36Z		230
305 x 50 mm (B.D.R. = 50 mm)					642.308.xx36Z		320
305 x 75 mm (B.D.R. = 70 mm)					642.306.xx36Z		390

*B.D.R.=Bande de roulement

Conversion des lettres par des numéros de code :

Diamètre d'alésage :	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/8" Alésage simple	1 3/8" Alésage simple
XX (en millimètre)	08	10	13	15	19	26	28	35

Choix de billes et des accessoires	Roulement à billes	Roulement à billes de fortes charges	Roulement à billes de précision	Insert en téflon	Graisneur	Roulement à rouleaux	Insert en téflon droit	Tube-laire	Insert en acier
y	0	HD	SB	3	Z	6	ST	SP	TH



ROUES VSP™

DE 150 À 300 MM DE diamètre –
De 65 à 95 mm de longueur de moyeu

- Capacité de charge maximum: environ 390 kg
- Roues increvables, remplaçant roues pneumatiques et semi-pneumatiques



Les numéros des produits listés sont dans les cases surlignées :				NOUVEAUTÉS				Capacité maximum en kg
LONGUEUR ET TYPE D'ALÉSAGE	65MM MOYEU À AILETTES CENTRÉ	65 MM POUR MONTURE CENTRÉ	65 MM MOYEU À AILETTES DÉPORTÉ	75MM CENTRÉ	85 MM CENTRÉ		95 MM CENTRÉ	
TYPE DE ROULEMENT	Insert en téflon ou roulement à billes			Roulement à billes et en téflon	Roulement à billes et en téflon	Roulement à rouleaux	Roulement à billes	
TAILLE DE L'ALÉSAGE	13 mm, 18 mm, 20 mm & 25 mm (Uniquement téflon)	13 mm, 18 mm, 20 mm & 25 mm (Uniquement téflon)	13 mm, 18 mm, 20 mm & 25 mm (Uniquement téflon)	13 mm, 18 mm, 20 mm & 25 mm (Uniquement téflon)	13 mm, 18 mm, 20 mm & 25 mm (Uniquement téflon)	13 mm, 18 mm, 20 mm & 25 mm	13 mm, 18 mm, 20 mm & 25 mm (Uniquement téflon)	
Roues O.D.								
150 x 45 mm (B.D.R.=30 mm)	643.163.xx3y	674.163.xx3y		675.163.xx3y				160
180 x 50 mm (B.D.R.=30 mm)	643.184.xx3y	674.184.xx3y		675.184.xx3y				180
200 x 50 mm (B.D.R.=40 mm)	643.207.xx3y	674.207.xx3y		675.207.xx3y				180
200 x 65 mm (B.D.R.=50 mm)	643.208.xx3y	674.208.xx3y		675.208.xx3y				200
10" x 45 mm (B.D.R.=45 mm)						644.255.xx3y	649.255.xx3y	230
255 x 70 mm (B.D.R.=50 mm)						644.254.xx3y	649.254.xx3y	250
255 x 75 mm (B.D.R.=70 mm)						644.256.xx3y	649.256.xx3y	300
255 x 50 mm fin (B.D.R.=45 mm)	646.261.xx3y		647.261.xx3y		644.261.xx3y	645.261.xx36Z		230
305 x 50 mm (B.D.R.=50 mm)	646.308.xx3y		647.308.xx3y		644.308.xx3y	645.308.xx36Z		320

*B.D.R.=Bande De Roulement

Conversion des lettres par des numéros de code :					
Diamètre d'alésage	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 3/8" Alésage simple
xx (en millimètre)	13	15	19	26	35

Choix de billes et des accessoires	Roulement à billes	Roulement à billes de fortes charges	Roulement à billes de précision	Insert en téflon	Graisseur	Roulement à rouleaux	Insert en fléon droit	Tubulaire	Insert en acier
y	0	HD	SB	3	Z	6	ST	SP	TH

Enjoliveurs de roue VSP

Demandez-nous si vous avez des questions concernant les enjoliveurs VSP. C'est le moyen d'embellir et de personnaliser vos roues VSP (ainsi que de couvrir l'essieu). Capuchon sécurisé en plastique qui convient à la plupart des moyeux compensés et certain moyeux centrés. la couleur standard est le noir mais d'autres coloris sont disponible pour une quantité minimale de 5000 pièces commandées.



Code de l'article # 8002

